

Vodoměry Kaden jsou vyráběny českým výrobcem s více než 20 letou tradicí a zkušenostmi. Jsou odolné a spolehlivé, vykazují stabilní metrologické vlastnosti po celou dobu platnosti ověření.

### Technická specifikace a výhody

- jednovtokový, lopatkový plně suchoběžný vodoměr
- kované mosazné tělo vykazuje výbornou odolnost proti tlaku a mechanickému namáhání, jeho dlouhá životnost umožňuje repasi vodoměru
- vysoká odolnost proti ovlivnění magnetickým polem - originální konstrukce magnetické spojky se speciální úpravou magnetů a magnetickým stíněním
- montážní poloha vodorovná nebo svislá
- hermeticky uzavřené počítadlo, utěsněné "O" kroužkem - je vodotěsné a vylučuje orosení
- po uplynutí platnosti metrologického ověření možnost opakované repase vodoměru nebo přestavba na elektronický vodoměr s dálkovým odečtem (Kaden S060 / S065) za zvýhodněné ceny
- **záruka na vodoměry po celou dobu jejich životnosti - 5 let**



### Technická specifikace

Připojovací závit vodoměru	G 3/4"
Měřicí rozsah SV, TV	HR 35, VR 20
Minimální průtok (Q <sub>1</sub> )	H 0,046 m <sup>3</sup> /h
Přechodový průtok (Q <sub>2</sub> )	H 0,073 m <sup>3</sup> /h
Trvalý průtok (Q <sub>3</sub> )	1,6 m <sup>3</sup> /h
Přetěžovací průtok (Q <sub>4</sub> )	2 m <sup>3</sup> /h
Rozběhový průtok	5-10 l/h
Max. pracovní tlak (MAP)	1,6 MPa
Teplotní třída	T30, T90, T30/90
Stavební délka (L)	110 mm
Hmotnost	615 g
Rozměr	69x77 mm

### REPASOVANÉ VODOMĚRY KADEN

Opravy vodoměrů Kaden se provádí podle závazného technologického postupu společnosti Kaden. Vodoměry se zcela demontují na jednotlivé díly, v mycích lázních se odstraní nečistoty a usazeniny. Veškeré díly v dolní, mokroběžné části jsou nahrazeny díly novými, bez ohledu na opotřebení dílů starých. Počítadla se zásadně nuluji, průhledný kryt je vždy nový a poškozené, popř. opotřebované díly ve vrchní části vodoměru jsou také vždy nahrazeny novými.

Tím je zaručena naprosto stejná kvalita, životnost a metrologické vlastnosti, jako u vodoměrů nových. Tato skutečnost je reprezentována i poskytovanou **délkou záruky** na takto opravené vodoměry: **5 let**, tj. po celou dobu platnosti ověření.

