

Zcela nový indikátor Sontex 868 předčí konkurenční výrobky díky trvalému dvacetiletému vývoji v oblasti indikátorů pro rozdělení nákladů na vytápění otopnými tělesy. Indikátor Sontex 868 ukládá 144 měsíčních hodnot a 18 půlměsíčních hodnot naměrů, čímž je umožněno kontrolovat náměry po celou dobu životnosti indikátoru.

Základní charakteristika:

- uživatelsky přívětivé a nastavitelné zobrazení na displeji
- radiový odečet s pásmu 868,95 MHz, jednosměrný systém Wireless M-Bus/OMS
- možnost nastavení zimního a letního období pro sofistikované potlačení letních náměrů
- komfortní a rychlé načtení dat a parametrů, které jsou šifrovány AES128 pro zabezpečení neoprávněného přístupu k odesílaným datům
- elektronická plomba a pokročilá detekce pokusů o ovlivnění
- odlepitelný štítek s čárovým kódem určený pro nalepení do protokolu o montáži, čímž se zjednoduší montážní zápis
- možnost dodatečného doplnění odděleným čidlem



Sontex

Sontex 868	
Počet snímačů teploty	2 (radiátor/místnost)
Provedení	Kompaktní s možností instalace odděleného čidla
Vyhodnocení	Jednotná stupnice nebo stupnice spotřeby
Odečtový den	Nastavitelný (standardně 31.12.)
Měřicí rozsah	0 - 105°C
t_{min}/t_{max}	35°C/105°C (120°C pro oddělené čidlo)
Rozměry	28,1 x 38 x 92,9 mm
Životnost baterie	10 + 1 rok
Standardy	EN 834:2013, HKVO A1.02.2015, 1999/5/EC
Parametrizace	45 parametrů přes IrDA rozhraní dle EN60870-5

Sontex 868

Díky jednosměrnému rádiovému přenosu v pásmu 868 MHz, kompatibilnímu s evropskou normou Wireless M-Bus/OMS, je možnost indikátor odečíst pomocí odečtové sady EWM, stejně jako mnoho dalších výrobků mnoha výrobců. Doba vysílání je uživatelsky nastavitelná pro omezení rádiového smogu. Indikátor je vhodný pro AMR i Walk-by odečet.

Zobrazované hodnoty na displeji

Položky zobrazované na displeji jsou volitelné. Níže uvedené položky ukazují standardní nastavení.

Err. 2

Chybové hlášení (pouze v případě chybového stavu - 2s)

° 002345

Aktuální hodnota (5s)

5d 29.05.--

Ukládací datum (2s)

5d 002345

Hodnota k ukládacímu datu (5s)

CC 54321

Kontrolní číslo (2s)

15 123456

Výrobní číslo (2s)